

Trauku mazg.mašīna WD-8, kondens.agreg.



Product information

SKU	4246188
Product name	Trauku mazg.mašīna WD-8, kondens.agreg.
Dimensions	750/844 × 659 × 1540/2080 mm
Weight	130,000 kg
Jauda	30 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 13,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB CW: R1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- profesionālās virtuves iekārta - kombinēta trauku mazgājamā mašīna, kupolveida
- mazgāšana sākas, kad kupols ir aizvērts
- piemērota arī liela izmēra gatavošanas trauku, katlu un transportēšanas kastu mazgāšanai
- mazgāšanas un skalošanas laiku, kā arī temperatūru var piemērot pēc vajadzības, ļaujot izveidot individuālu mazgāšanas programmu
- automātiska ūdens temperatūras un daudzuma kontrole (ja skalošanas ūdens temperatūra pazeminās zem 85° C, turpinās mazgāšanas cikls līdz attiecīgā temperatūra atkal tiek sasniegta)
- teicams skalošanas rezultāts: mašīna vienmēr pārbauda skalošanas ūdens plūsmu



- mazgāšanas rokas automātiski iztukšojas: mazgāšanas ūdens tiek izvadīts no mazgāšanas rokas, sākoties skalošanas ciklam
- vadības panelis uzrāda dienā mazgāto un mašīnas ekspluatācijas laikā mazgāto kasešu skaitu, kā arī programmu, temperatūru un cikla atlikušo laiku
- automātiska tīrīšanas programma
- unikāla kupola konstrukcija: kupolu paceļot, tvaiks neplūst darbiniekam sejā
- trīs mazgāšanas programmas: 1,2 , 1,7 un 3,2 min.
- mazgāšanas zonas brīvais augstums 505 mm
- diagnostikas funkcija
- gaidīšanas režīms
- neaizsērējošas mazgāšanas rokas
- sūkņa jauda 1,5 kW
- elektroniska vadība
- skaņas un siltumizolācija
- baseina tilpums 50 l
- kasetes izmērs 500x500 mm
- kondensācijas iekārta
- papildu sildītājs 12kW
- ECO Flow-condensing unit with booster heater (13,5kW/25A)

Komplektācijā ietilpst:

- skalošanas līdzekļa dozators
- kasete šķīvjiem
- kasete krūzēm
- galda piederumu kasete

Papildu aprīkojums (nav iekļauts piedāvājuma cenā):

- šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozators
- cepešpannu turētājs 8 pannām (450x600 mm)
- aprīkošana ar augstspiediena sūkni
- HACCP
- aukstā ūdens pieslēgums
- automātiska ventilācijas kontrole