

Kombi katls Metos Viking Combi 4G 80E



Product information

SKU	4224204
Product name	Kombi katls Metos Viking Combi 4G 80E
Dimensions	1154 × 720 × 900/1535 mm
Weight	225,000 kg
Jauda	80 L
Tehniskā informācija	400/230 V, 32 A, 14 kW, 3NPE, 50/60 Hz CW: R½" (Ø15) HW: R½" (Ø15)

Description

Metos Viking Combi katla bruto tilpums - 91 l, neto tilpums - 80 l. Somijā ražota profesionālās virtuves iekārta - kombinētais katls ar izgāšanas mehānismu. Uzticama elektromehāniskā vadība nodrošina ēdiena gatavošanu bez pastāvīgas uzraudzības. Katlu var aprīkot ar attiecīgajām opcijām un piederumiem atbilstoši lietotāja vajadzībām. Ergonomiska un ērta lietošana, ka arī viegla tīrīšana padara Viking kombi katlu lietotājam draudzīgu un ekonomisku.

Materiāls: Katls ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, iekšpuse - no skābes izturīga nerūsējošā tērauda. Aizsardzības klase: IPX5

Katlam ir izturīgs nerūsējošā tērauda vāks ar drošības režģi, kas



atvieglo
izejvielu pievienošanu. Kā papildu opcija ir pieejama pilnībā
automatizēta
ūdens uzpildīšana.

Metos Viking 4G kombi katlus var uzstādīt grupā, savienojot tos ar
citiem Metos
4G katliem un fiksētajiem Proveno 2G un 3G katliem bez starpposmu
atbalstiem
starp tiem. Noliektā stāvoklī katla augstums no izliešanas snīpja līdz
grīdai
ir 600 mm. Pieejams (pēc izvēles) paaugstināts uzstādīšanas rāmis, kuru
var pielāgot atbilstoši vēlamajam slīpuma augstumam.

Piegādē iekļauts:

- jaudīgs nerūsējošā tērauda mikseris, kas aprīkots ar noņemamiem un
viegli
tīrāmiem skrāpjiem
- lieljaudas maisītājs (kā standarta funkcija) 300 un 400 l kombi
katliem
- ātri atdalāms nerūsējošā tērauda vāks ar drošības režģi (var mazgāt
trauku
mašīnā)
- mērstienis (no nerūsējošā tērauda
- atbalsta kolonna (pīlārs)
- āķis piederumiem

Rūpnīcas piedāvātās iespējas (jāpasūta kopā ar Viking katlu):

- elektrisks vai tiešā tvaika modelis
- rokas duša ar 3 iespējām: S1 Standard, Heavy Duty S2 vai Reel-in S3
rokas duša
(S3 rokas duša nav pieejama ar C1 dzesēšanu)
- katla sensors bezvadu HACCP – Metos IoLiving
- manuāla dzesēšana C1 ar krāna ūdeni (nav pieejama tvaika katliem vai
katliem
ar Reel-in S3 rokas dušu), skatīt informāciju zemāk
- automātiska dzesēšana ar krāna ūdeni (C2), skatīt informāciju zemāk
- automātiska dzeramā ūdens uzpildīšana
- automātiska ūdens uzpilde tvaika apvalkā (E-modeļiem)
- ēdiena temperatūras displejs ar precizitāti 1° C
- notecināšanas krāni un vārsti D1 un D2
- alternatīvi darba spriegumi
- dubultais ūdens savienojums, skatīt informāciju zemāk
- kontaktligzdas (230V 10A) aiz vadības paneļa

Uzstādīšanas iespējas:

- fiksēta uzstādīšana: ar zemgrīdas uzstādīšanas rāmi
- fiksēta uzstādīšana: ar virsgrīdas uzstādīšanas rāmi
- pieejami paaugstināti uzstādīšanas rāmji fiksētai uzstādīšanai
- brīvstāvoša uzstādīšana: rāmis un kājas

- brīvstāvoša aizsargmarga (1)
- brīvstāvoša aizsargmarga (2)
- iepriekš minētajām opcijām ir pieejami katlu grupas uzstādīšanas piederumi
- ir iespējams brīvi stāvošu katlu piestiprināt pie grīdas ar uzstādīšanas atlokiem, kas neliedz katlu pārvietot pēc vajadzības

Piederumi:

- bezvadu loLiving HACCP
- maisīšanas rīks ar loLiving sensoru
- siets
- sieta pagarinājums 300-400 l katliem
- šķidruma noliešanas adapteris
- putošanas reste
- tīrīšanas rīks
- lieljaudas miksera piederums priekš 150-200 l katliem
- gatavošanas (blendera) komplekts 40-100 l katliem
- plašs dažādu gatavošanas piederumu klāsts

Vadības panelis:

- vadības panelis ir pacelts un labi pārskatāms lietošanas rezultātā kļūst netīras, ir viegli noņemamas un tās var mazgāt trauku mašīnā.
- paneļa ekrāns ir aizsargāts pret triecieniem, arī tvaika, kas paceļas no katla
- vadības paneļa informatīvie slēdži un pogas ir aprīkotas ar attiecīgām ikonām un vizuālajiem signāliem
- izgaismotas un labi redzamas gaismas diodes norāda uz aktīvajām funkcijām
- avārijas STOP funkcija

Mikseris (maisītājs):

- divas tūlītējas lietošanas programmas
- mainīgs maisīšanas ātrums visu izmēru katliem ir no 15 līdz 120 apgr./min.
- maisīšanas virziena maiņa (Autoreverse)
- mikseris pārtrauc darbību, kad atver katla vāku

Tīrīšana:

- maisīšanas programmas var izmantot arī kā tīrīšanas programmas, ja katlam ir pievienots tīrīšanas rīks (opcija)

Sildīšana:

- maksimālā temperatūra +120°C
- sildīšanas režīma izvēles slēdzis ar 6 iestatījumiem
- maksimālais darba spiediens ir 1,0 bar, kas atbilst + 120° C katla iekšpusē

Dzeramā ūdens uzpilde:

- manuāla dzeramā ūdens uzpildīšana ar pagriežamu slēdzi
- ideāls ūdens krāna izvietojums ļauj katlu piepildīt ar ūdeni pat tad, kad katls ir noliekts vai ir zems ūdens spiediens. Iespēja piepildīt katlā ūdeni, kad tas ir sasvērts, ir ļoti noderīga, piemēram, vārot vai skalojot makaronus.

Automātiska dzeramā ūdens uzpilde (pēc izvēles):

- dzeramā ūdens uzpilde tiek veikta, nospiežot attiecīgo pogu uz vadības paneļa
- ūdens uzpildes poga ir nospiesta, kamēr katlā tiek pievienots vēlmais ūdens daudzums
- ūdens automātiskā padeve apstājas, kad ir sasniegts iepriekš noteiktais ūdens litru daudzums. Ideāls ūdens krāna izvietojums ļauj katlu piepildīt ar ūdeni pat tad, kad katlu noliec vai ir zems ūdens spiediens. Iespēja piepildīt katlā ūdeni, kad tas ir sasvērts, ir ļoti noderīga, piemēram, vārot vai skalojot makaronus.

Katla noliekšana/sasvēršana:

- 40-150 l katliem efektīvs un jaudīgs elektrisks katla noliekšanas mehānisms, bet 200-400 l katliem hidrauliskais sasvēršanas mehānisms
- Atbilstoši darba drošības standartiem katla sasvēršana ir iespējama tikai tad, ja tiek nospiesta attiecīgā poga. Ergonomisks noliekšanas augstums: no izliešanas snīpja līdz grīdai ir 600 mm, ļaujot katla saturu iztukšot lielākos transportēšanas konteineros. Šim katlam ir pieejams paaugstināts uzstādīšanas rāmis, ko var pielāgot atbilstoši vēlamojam sasvērtā katla augstumam (pēc izvēles).

Dubultais ūdens savienojums (pēc izvēles):

- dzeramais ūdens no krāna
- dubulta ūdens padeve ļauj katla tehnisko funkciju nodrošināšanai izmantot citu ūdens padevi, piemēram, filtrēta ūdens izmantošana samazina piemaisījumu uzkrāšanos, kā arī samazina uzturēšanas izmaksas.

Manuālā dzesēšana ar krāna ūdeni (C1) (nav pieejama tvaika katliem vai katliem ar Reel-in S3 rokas dušu):

- nepieciešama standarta rokas duša S1 vai rokas duša S2
- dušas šļūtene ir pievienota katla tvaika apvalka dzesēšanas



savienojumam

Automātiskā dzesēšana ar krāna ūdeni (C2):

- automātiska dzesēšana ar krāna ūdeni, nospiežot attiecīgo pogu (opcija).

Dzesēšanas procesa uzraudzība tiek veikta, izmantojot vadības paneļa digitālo displeju (opcija). Automātiska tvaika apvalka drenāža pēc atdzesēšanas

vai Cool&Hold funkcija. Dzesēšanas fāzes laikā ir iespējota dzesēšanas pārtraukšana vai apturēšana.

Automātiska ūdens uzpilde tvaika apvalkā (pēc izvēles):

- nodrošina automātisku pareizā ūdens līmeņa iepildīšanu katla tvaika apvalkā