

Trauku mazgājamā mašīna WD-6, izolēta



Product information

SKU	4246074
Product name	Trauku mazgājamā mašīna WD-6, izolēta
Dimensions	600/695 × 657/700 × 1430/1880 mm
Weight	93,000 kg
Jauda	a. 50 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB HW: 1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- kupolveida trauku mazgājamā mašīna - profesionālās virtuves iekārta
- mazgāšana sākas pēc kupola aizvēršanas
- mazgāšanas un skalošanas laiku, kā arī temperatūru var piemērot pēc vajadzības
- automātiska ūdens temperatūras un daudzuma kontrole (ja skalošanas ūdens temperatūra ir pārāk zema, turpinās mazgāšanas cikls līdz attiecīgā temperatūra tiek sasniegta)
- mazgāšanas un skalošanas rokas automātiski iztukšojas: mazgāšanas ūdens tiek izvadīts no mazgāšanas rokas, sākoties skalošanas ciklam
- unikāla kupola konstrukcija: kupolu paceļot, tvaiks neplūst darbiniekam sejā
- vadības panelis uzrāda izvēlēto programmu, temperatūru un atlikušo mazgāšanas laiku
- vadības panelis uzrāda dienā mazgāto un mašīnas ekspluatācijas laikā mazgāto kasešu skaitu, kā arī programmu, temperatūru un cikla atlikušo



laiku

- trīs mazgāšanas programmas 1.2, 1,7 un 3.2 min.
- mazgāšanas telpas augstums 405 mm
- automātiska tīrīšanas programma
- diagnostikas funkcija
- neaizsērējošas mazgāšanas rokas
- sūknis 0,9 kW
- Boilers 9 kW
 - elektroniska vadība
 - skaņas un siltumizolācija
 - tvertnes tilpums 50 l
 - kasetes izmērs: 500x500 mm
 - komplektācijā ietilpst: kasete šķīvjiem un glāzēm, galda piederumu turētājs
 - skalošanas līdzekļa dozators

Papildu aprīkojums (nav iekļauts piedāvājuma cenā):

- šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozators
- HACCP (WEB Tool)
- tvaika nosūce uzstādīta iekārtas aizmugurē, tādējādi novēršot tvaika noplūdi telpā
- sūknis augsta spiediena nodrošināšanai
- notekūdeņu sūknis
- aukstā ūdens pieslēgums (boilers 12 kW, 25 A)
- tvaika kondensators iekārtai ar aukstā ūdens pieslēgumu
- tvaika kondensators un siltummainis iekārtai ar aukstā ūdens pieslēgumu
- automātiskā ventilācijas kontrole