

Trauku mazgājamā mašīna WD-7 Autostart



Product information

SKU	4246087
Product name	Trauku mazgājamā mašīna WD-7 Autostart
Dimensions	660/782 × 657/720 × 1540/2080±25 mm
Weight	120,000 kg
Jauda	a. 50 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 16 A, 10,1 kW, 3NPE, 50 Hz, 63 dB HW: 1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- profesionālās virtuves iekārta - kupolveida trauku mazgājamā mašīna ar pilnīgi automātisku kupola pacelšanas-nolaišanas sistēmu: kad kasetes ievietotas iekārtā, kupols automātiski nolaižas un sākas mazgāšana automātiski paceļas
- minimālais aukstā ūdens spiediens kupola automātiskās pacelšanas sistēmā ir 300 kPa
- mazgāšanas telpas augstums 505 mm un platums 605 mm ļauj mazgāt gan šķīvjus, glāzes un galda piederumus, gan cepšanas paplātes, GN traukus un 600x400 transportēšanas kastes
- mazgāšanas un skalošanas laiku un temperatūru var piemērot pēc vajadzības
- automātiska ūdens temperatūras un daudzuma kontrole (ja skalopšanas ūdens temperatūra ir pārāk zema, turpinās mazgāšanas cikls līdz attiecīgā temperatūra tiek sasniegta)
- teicams skalošanas rezultāts: mašīna vienmēr pārbauda skalošanas ūdens

plūsmu

- mazgāšanas un skalošanas rokas automātiski iztukšojas: mazgāšanas ūdens tiek izvadīts no mazgāšanas rokas, sākoties skalošanas ciklam
- vadības panelis uzrāda izvēlēto programmu, temperatūru un atlikušo mazgāšanas laiku
- unikāla kupola konstrukcija: kupolu paceļot, tvaiks neplūst darbiniekam sejā
- vadības panelis uzrāda dienā mazgāto un mašīnas ekspluatācijas laikā mazgāto kasešu skaitu,
- automātiska kupola pacelšana un nolaišana
- trīs mazgāšanas programmas 1.2, 1,7 un 3.2 min.
- mazgāšanas telpas augstums 505 mm
- automātiska tīrīšanas programma
- diagnostikas sistēma
- neaizsērējošas mazgāšanas rokas
- sūknis 1,1 kW
- pastiprinātais sildītājs 9 kW
 - elektroniska vadība
 - tvertnes tilpums 52 l
 - skaņas un siltumizolācija
 - kasetes izmērs: 500x500 mm
 - komplektācijā ietilpst: kasete šķīvjiem un glāzēm, galda piederumu turētājs
 - skalošanas līdzekļa dozators

Papildu aprīkojums (nav iekļauts piedāvājuma cenā):

- šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozators
- HACCP (WEB Tool)
- tvaika nosūce uzstādīta iekārtas aizmugurē, tādējādi novēršot tvaika noplūdi telpā
- sūknis augsta spiediena nodrošināšanai
- notekūdeņu sūknis
- aukstā ūdens pieslēgums (boilers 12 kW, 25 A)
- tvaika kondensators iekārtai ar aukstā ūdens pieslēgumu
- tvaika kondensators un siltummainis iekārtai ar aukstā ūdens pieslēgumu
- automātiskā ventilācijas kontrole