

Trauku mazg.mašīna WD-6A, kondens.agreg.



Product information

SKU	4246153
Product name	Trauku mazg.mašīna WD-6A, kondens.agreg.
Dimensions	600/723 × 657/700 × 1447/2146 mm
Weight	134,000 kg
Jauda	about 47 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 12,9 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB CW: 1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- profesionālās virtuves iekārta - kupolveida trauku mazgājamā mašīna ar kondensācijas agregātu ievērojami uzlabo darba vidi un ietaupa enerģiju
- automātiska kupola nolaišana-pacelšana, piespiežot pogu mazgāšana sākas pēc kupola nolaišanas
- minimālais aukstā ūdens spiediens kupola automātiskās pacelšanas sistēmā ir 300 kPa
- mazgāšanas un skalošanas laiku, arī temperatūru var piemērot pēc vajadzības
- automātiska ūdens temperatūras un daudzuma kontrole (ja skalošanas ūdens temperatūra ir pārāk zema, turpinās mazgāšanas cikls līdz attiecīgā temperatūra tiek sasniegta)
- mazgāšanas un skalošanas rokas automātiski iztukšojas: mazgāšanas ūdens tiek izvadīts no mazgāšanas rokas, sākoties skalošanas ciklam
- teicams skalošanas rezultāts: mašīna vienmēr pārbauda skalošanas ūdens plūsmu



- unikāla kupola konstrukcija: kupolu paceļot, tvaiks neplūst darbiniekam sejā
- vadības panelis uzrāda izvēlēto programmu, temperatūru un atlikušo mazgāšanas laiku
- vadības panelis uzrāda dienā mazgāto un mašīnas ekspluatācijas laikā mazgāto kasešu skaitu, kā arī programmu, temperatūru un cikla atlikušo laiku
- automātiska kupola pacelšana un nolaišana
- tvaika kondensācijas agregāts (iekārtām ar aukstā ūdens pieslēgumu)
- trīs mazgāšanas programmas 1.2, 1.7 un 3.2 min.
- mazgāšanas telpas augstums 405 mm
- automātiska tīrīšanas programma
- diagnostikas funkcija
- neaizsērējošas mazgāšanas rokas
- sūknis 0,9 kW
- pastiprinātais sildītājs 12 kW
 - elektroniska vadība
 - skaņas un siltumizolācija
 - tvertnes tilpums 50 l
 - kasetes izmērs: 500x500 mm

Komplektācijā ietilpst:

- kasete šķīvjiem, krūzēm, galda piederumu turētājs
- skalošanas līdzekļa dozators

Papildu aprīkojums (nav iekļauts piedāvājuma cenā):

- šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozators
- HACCP (WEB Tool)
- tvaika nosūce uzstādīta iekārtas aizmugurē, tādējādi novēršot tvaika noplūdi telpā
- sūknis augsta spiediena nodrošināšanai
- notekūdeņu sūknis
- automātiskā ventilācijas kontrole