

Trauku mašina WD-7 Autostart, kond.agreg



Product information

SKU	4246157
Product name	Trauku mašina WD-7 Autostart, kond.agreg
Dimensions	660/782 × 657/720 × 1547/2247 mm
Weight	146,000 kg
Jauda	about 47 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 13,1 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB CW: 1/2" Drain: ø 50 mm

Description

- profesionālā iekārta - kupolveida trauku mazgājamā mašina ar kondensācijas agregātu ievērojami uzlabo darba vidi un ietaupa enerģiju
- minimālais aukstā ūdens spiediens kupola automātiskās pacelšanas sistēmā ir 300 kPa
- trauku mazgājamā mašina ar pilnīgi automātisku kupola pacelšanas-nolaišanas sistēmu: kad kasetes ievietotas iekārtā, kupols automātiski nolaižas un sākas mazgāšana
- unikāla kupola konstrukcija: kupolu paceļot, tvaiks neplūst darbiniekam sejā
- spiediens pielāgojams gan normālai mazgāšanai, gan katlu mazgāšanai
- mazgāšanas telpas augstums 505 mm un platums 605 mm ļauj mazgāt gan šķīvjus, glāzes un galda piederumus, gan cepšanas paplātes, GN traukus un 600x400 transportēšanas kastes
- mazgāšanas un skalošanas laiku, kā arī temperatūru var piemērot pēc

vajadzības

- automātiska ūdens temperatūras un daudzuma kontrole (ja skalošanas ūdens temperatūra ir pārāk zema, turpinās mazgāšanas cikls līdz attiecīgā temperatūra tiek sasniegta)
- mazgāšanas un skalošanas rokas automātiski iztukšojas: mazgāšanas ūdens tiek izvadīts no mazgāšanas rokas, sākoties skalošanas ciklam
- teicams skalošanas rezultāts: mašīna vienmēr pārbauda skalošanas ūdens plūsmu
- vadības panelis uzrāda izvēlēto programmu, temperatūru un atlikušo mazgāšanas laiku
- vadības panelis uzrāda dienā mazgāto un mašīnas ekspluatācijas laikā mazgāto kasešu skaitu, kā arī programmu, temperatūru un cikla atlikušo laiku
- automātiska kupola pacelšana un nolaišana
- tvaika kondensācijas agregāts (iekārtām ar aukstā ūdens pieslēgumu)
- trīs mazgāšanas programmas 1.2, 1.7 un 3.2 min.
- mazgāšanas telpas augstums 505 mm
- automātiska tīrīšanas programma
- diagnostikas funkcija
- neaizsērējošas mazgāšanas rokas
- sūknis 1,1 kW
- pastiprinātais sildītājs 12 kW
 - elektroniska vadība
 - skaņas un siltumizolācija
 - tvertnes tilpums 52 l
 - kasetes izmērs: 500x500 mm

Komplektācijā ietilpst:

- kasete šķīvjiem, krūzēm, galda piederumu turētājs
- skalošanas līdzekļa dozators

Papildu aprīkojums (nav iekļauts piedāvājuma cenā):

- šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozators
- HACCP (WEB Tool)
- tvaika nosūce uzstādīta iekārtas aizmugurē, tādējādi novēršot tvaika noplūdi telpā
- sūknis augsta spiediena nodrošināšanai
- notekūdeņu sūknis
- automātiskā ventilācijas kontrole