

## Trauku mazg. iekārta Metos ICS+ 333 L-R



### Product information

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SKU                  | 4246226                                                               |
| Product name         | Trauku mazg. iekārta Metos ICS+ 333 L-R                               |
| Dimensions           | 3455 × 697 × 1675 mm                                                  |
| Weight               | 605,000 kg                                                            |
| Jauda                | 2min DIN time 190 baskets/h                                           |
| Tehniskā informācija | 400 V, 80 A, 46,8 kW, 3NPE, 50 Hz CW: 1/2"<br>HW: 1/2" Drain: ø 50 mm |

### Description

- konveijera veida trauku mazgāšanas iekārta
- padošanas virziens: no kreisās puses uz labo
- patentēta enerģijas taupīšanas tehnoloģija
- ICS+ programmas samazina enerģijas, ūdens un ķīmijas patēriņu līdz 70%
- ESE (Empty Space Elimination) sistēma novērš tukšas vietas mazgāšanu un skalošanu, t.i., iekārta apstājas, kamēr pienāk nākošā kasete
- iekārta sabīda kasetes, lai novērstu tukšu vietu starp tām
- CRT (Contact Rinse Time) sistēma
- konstants skalošanas laiks – 14 sek. – neatkarīgi no izvēlēta režīma
- izmantojot mazāku jaudu, ķīmijas patēriņš nepieaug
- DTS (Double Transport System) sistēma nodrošina vienmērīgu tīrā ūdens padošanu beigu skalošanā un labāku mazgāšanas rezultātu
- automātiska Start/Stop funkcija
- dubulta beigu skalošana
- ļoti efektīva siltumatgūšanas sistēma



- skaņas un siltumizolācija
- viegli lietot, tīrīt un uzturēt
- durvis viegli noņemamas tīrīšanai
- HACCP sistēma
- kapacitāte 250 kasetes/h (ja kontaklaiks ir 80 sek., ieteicams viegli netīriem traukiem)
- kapacitāte 219 kasetes/h (ja kontaklaiks ir 100 sek.)
- kapacitāte 190 kasetes/h (ja kontaklaiks ir 120 sek. ļoti netīriem traukiem)
- kapacitāte 122 kasetes/h (ja kontaklaiks ir 180 sek.)
- kapacitāti/kontaklaiku var pielāgot, nepārtraucot mazgāšanu
- kontaklaiks regulējams diapazonā 80 - 200 sek. (109-250 kasetes/h)
- piegādē nav iekļauts: mazgāšanas līdzekļa dozators un skalošanas līdzekļa dozators