Kombi krāsns Metos iCombi Classic 10-2/1



Product information

SKU	4352198
Product name	Kombi krāsns Metos iCombi Classic 10-2/1
Dimensions	1072 × 975/1042 × 1014/1064 mm
Weight	160,000 kg
Jauda	20 x GN1/1
Tehniskā informācija	400 V, 63 A, 37,4 kW, 3NPE, 50 Hz CW: 3/4" Drain: ø 50 mm

Description

Metos iCombi Classic 10-2/1 ietilpība: 10 GN trauki
(virzītājsliežu attālums 68 mm).
Visus 6-1 un 10-1 modeļus var uzstādī vienu virs otra.

Metos iCombi Classic ir viegli lietojama, ergonomiska un droša cepeškrāsns efektīvai pārtikas ražošanai profesionālajās virtuvēs. Krāsns tīrīšana tiek veikta, izvēloties piemērotāko no četrām automātiskajām mazgāšanas programmām.

Metos iCombi Classic profesionālā krāsns ir iekārta dažādu ēdienu (gaļas, dārzeņu, desertu, konditorejas izstrādājumu u.c.) pagatavošanai, izmantojot dažādus darba režīmus. Papildus trim ēdiena gatavošanas funkcijām Metos iCombi Classic kombinētajai krāsnij ir arī apdares (finishing), programmēšanas un dzesēšanas funkcijas.

Darba režīmi:

– Tvaiks: +30˚ C ... +130˚ C
– Kombinētais tvaika un konvekcijas režīms: +30˚ C ... +300˚ C
– Konvekcija: +30˚ C ... 300˚ C

Apraksts un īpašības:
– ClimaPlus mitruma kontrolieris, kas nepārtraukti mēra un regulē mitrumu krāsns kamerā, kā arī atbrīvo no lieka mitruma. Šī funkcija ietekmē krāsns jaudu, ēdiena kvalitāti un elektrības patēriņu. Mitrumu var regulēt ar 10 % soli, un precīzu vērtību var nolasīt displejā.
– dinamiska gaisa cirkulācija: pateicoties ventilatoram, kas griežas abos virzienos (AutoReverse), kamerai ir efektīva gaisa plūsma. 5 manuāli programmējami ventilatora ātrumi.
– efektīvs tvaika ģenerators ražo tīru nemainīgas temperatūras tvaiku pat, ja gatavojat temperatūrā zem +100 ° C
– dzesēšanas funkcija ļauj ātri atdzesēt krāsns kameru ar efektīvu gaisa plūsmu
– gatavojamā produkta iekšējās temperatūras mērīšana ir iespējama ar atsevišķu termometru. Mīksto produktu termometra turētajs ir papildu piederums.
– Delta-T gatavošanas režīms īpaši saudzīgai gatavošanai ar minimāliem zudumiem
– digitālais temperatūras displejs (°C vai °F) rāda mērķa un faktisko vērtību
– digitālais displejs rāda krāsns kameras mitruma un gatavošanas laika mērķa un faktisko vērtību
– 100 gatavošanas programmu pozīcijas, katrai var iestatīt 6 gatavošanas posmus
– ekrānā var atlasīt programmu pēc tai piešķirtā nosaukuma
– temperatūru, gatavošanas laiku un mitrumu darbības laikā var regulēt
– integrēta rokas duša ar automatizētu dušas ievilkšanas sistēmu
– enerģijas taupīšana

Darba drošība:
– elektronisks drošības temperatūras ierobežotājs tvaika ģeneratoram un konvekcijas apsildei
– integrēta ventilatora rata bremze
– HACCP datu glabāšana un izvade, izmantojot USB
– statīva-paliktņa maksimālais augstums nepārsniedz 1,6 m, ja tiek izmantots RATIONAL pamatnes rāmis

Tīklošana:
– integrēts USB ports datu apmaiņai
– opcija: integrēts Ethernet ports
– opcija: integrēts WLAN savienojums (iekļaujot Ethernet portu)

Tīrīšana:
– 4 tīrīšanas programmas,kas var ar darboties bez uzraudzības (ja nepieciešams pat naktī)
– vienkāršs vadības panelis, kas parāda pareizo tīrīšanas secību un atbilstoši netīrības pakāpei nepieciešamo mazgāšānas tablešu daudzumu, kā arī atlikušo tīrīšanas laiku
– kopšanas sistēma attīra un noņem kaļķakmeni no tvaika ģeneratora
– mazgāšanas līdzekļi Active Green Cleaning tabletes un Care tabletes nesatur fosfātus vai fosforu saturošas aktīvās vielas
– 2-slāņu krāsns kameras durvis ar aizmugures ventilāciju

– iekšpuse un ārpuse no nerūsējošā tērauda (DIN 14301), bezšuvju krāsns kamera ar noapaļotiem stūriem un optimizētu gaisa plūsmu
– aizsardzības klase IPX5

Kontrolpanelis:
– 4,3 collu TFT krāsu displejs ar skārienjutīgu ekrānu ar pašsaprotamiem simboliem, kas nodrošina vienkāršu, intuitīvu darbību un iekārtas vadību.
Centrālais disks ar spiedpogu intuitīvai ierakstu izvēlei un apstiprināšanai.
Akustisks signāls un un vizuās displejs, kad nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):
– gatavošanas trauki un grils
– pielāgojamas sliedes
– paliktņi un paliktņi ar skapi
– banketu komplekti
– krāsns rati un virzītājsliedes cepšanai
– mazgāšānas un skalošanas tabletes
– UltraVent® un UltraVent® Plus tvaika nosūcēji
– tauku savācējs
– sienas kronšteins