

Ātrās saldēšanas kamera BF181RB-PFR (RC)



Product information

SKU	4240743
Product name	Ātrās saldēšanas kamera BF181RB-PFR (RC)
Dimensions	890 × 1325 × 2100 mm
Weight	450,000 kg
Jauda	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Tehniskā informācija	400 V, 16 A, 2,841 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	2170
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Profesionālā aukstumiekārta: ātrās sasaldēšanas kamera Metos BF181RB-PFR (RC)

- ātrās sasaldēšanas kamera piemērota ātrai sasaldēšanai, atdzesēšanai un atkausēšanai
- piemērota vieniem GN 1/1 ratiem
- ar pieslēgumu attālinātai dzesēšanai (saldēšanas iekārta nav iekļauta)
- dzesēšanas jauda: 60 kg (90 min / + 70... + 3)
- sasaldēšanas jauda: 30 kg (90 min / + 70... -18)
- kameras iekšējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 680 x 780 x 1820 mm



- elektroniska vadība un regulējams ventilatora ātrums
- lieli triecienvairogi, lai aizsargātu kameras iekšējās sienas
- programmēšanas panelis ergonomiskā augstumā durvju augšdaļā
- produkta sensors ar četriem mērīšanas punktiem
- sildīšana atvieglo produkta sensora noņemšanu no sasalušā
- ergonomisks durvju atvēršanas rokturis
- izturīgs vara-alumīnija iztvaikotājs
- cieši aizveramas durvis un 80 mm bieza poliuretāna izolācija uzlabo energoefektivitāti
- videi draudzīga poliuretāna izolācija
- atdzesēšanas un sasaldēšanas procesa vadība, izmantojot produkta iekšējo temperatūru un produkta virsmas temperatūru
- atkuššanas procesa mērīšana un precīza temperatūras un mitruma kontrole
- kamera ir viegli un ātri lietojama, izmantojot iepriekš iestatītās programmas
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iespēju pielāgot iztvaicētāja ventilatoru ātrumu dzesēšanas laikā
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- nerūsējošā tērauda ārējā un iekšējā odere
- noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
- prasības atdzesēšanas jaudai 2170 W (kondensācijas temperatūrā + 40 ° C un iztvaikošanas temperatūrā -10 ° C)
- deklarētās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):

- pašuzraudzības sistēma
- saldēšanas iekārta