

Ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNO



Product information

SKU	4240746
Product name	Ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNO
Dimensions	890 × 1325 × 2340 mm
Weight	550,000 kg
Jauda	90kg/+70...+3
Tehniskā informācija	400 V, 16 A, 3,941 kW, 3NPE, 50 Hz, 43 dB
Aukstumaģenta veids	R452A
Atdzesēšanas jauda, W	2170
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

- Profesionālā aukstumiekārta: ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNO
- ātrās dzesēšanas kamera bez grīdas
 - piemērota vieniem GN 1/1 izmēra ratiem
 - piemērota ātrai dzesēšanai un atkausēšanai
 - kameras iekšējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 689 x 830 x 1820 mm
 - elektroniska vadība un regulējams ventilatora ātrums
 - lieli triecienvairogi, lai aizsargātu kameras iekšējās sienas
 - programmēšanas panelis ergonomiskā augstumā durvju augšdaļā
 - produkta sensors ar četriem mērīšanas punktiem



- ergonomisks durvju atvēršanas rokturis
- izturīgs vara-alumīnija iztvaikotājs
- cieši aizveramas durvis un 80 mm bieža poliuretāna izolācija uzlabo energoefektivitāti
- videi draudzīga poliuretāna izolācija
- atdzesēšanas procesa vadība, izmantojot produkta iekšējo temperatūru un produkta virsmas temperatūru
- atkuššanas procesa mērīšana un precīza temperatūras un mitruma kontrole
- kamera ir viegli un ātri lietojama, izmantojot iepriekš iestatītās programmas
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iespēju pielāgot iztvaicētāja ventilatoru ātrumu dzesēšanas laikā
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- nerūsējošā tērauda ārējā un iekšējā odere
- noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
- skaņas spiediena līmenis: 43 dB
- deklarētās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):

- pašuzraudzības sistēma

Rūpnīcas iespējas (jāpasūta kopā ar iekārtu):

- attālinātā dzesēšana (pieslēgums centrālai dzesēšanai)