Ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNR (RC)



Product information

SKU	4240747
Product name	Ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNR (RC)
Dimensions	890 × 1325 × 1940 mm
Weight	450,000 kg
Jauda	90kg/+70...+3
Tehniskā informācija	400 V, 6 A, 2,841 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	2170
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Profesionālā aukstumiekārta: ātrās dzesēšanas kamera BC181RB-PNR (RC)
– ātrās dzesēšanas kamera bez grīdas
– piemērota vieniem GN 1/1 izmēra ratiem
– piemērota ātrai dzesēšanai un atkausēšanai
– ar pieslēgumu attālinātai dzesēšanai (saldēšanas iekārta nav iekļauta)
– kameras iekšējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 689 x 830 x 1820 mm
– elektroniska vadība un regulējams ventilatora ātrums
– lieli triecienvairogi, lai aizsargātu kameras iekšējās sienas
– programmēšanas panelis ergonomiskā augstumā durvju augšdaļā

– produkta sensors ar četriem mērīšanas punktiem
– ergonomisks durvju atvēršanas rokturis
– izturīgs vara-alumīnija iztvaikotājs
– cieši aizveramas durvis un 80 mm bieza poliuretāna izolācija uzlabo energoefektivitāti
– videi draudzīga poliuretāna izolācija
– atdzesēšanas procesa vadība, izmantojot produkta iekšējo temperatūru un produkta virsmas temperatūru
– atkušanas procesa mērīšana un precīza temperatūras un mitruma kontrole
– kamera ir viegli un ātri lietojama, izmantojot iepriekš iestatītās programmas
– pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
– iespēju pielāgot iztvaicētāja ventilatoru ātrumu dzesēšanas laikā
– ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
– nerūsējošā tērauda ārējā un iekšējā odere
– noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
– deklarētās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):
– pašuzraudzības sistēma
– saldēšanas iekārta