

## Ātrās dzesēšanas kamera BF200RB-PNR (RC)



### Product information

---

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| SKU                   | 4240749                                  |
| Product name          | Ātrās dzesēšanas kamera BF200RB-PNR (RC) |
| Dimensions            | 990 × 1530 × 2040 mm                     |
| Weight                | 650,000 kg                               |
| Jauda                 | 85kg/+65...+3                            |
| Tehniskā informācija  | 400 V, 16 A, 2,285 kW, 3NPE, 50 Hz       |
| Aukstumaģenta veids   | R452A                                    |
| Atdzesēšanas jauda, W | 6950                                     |

### Description

Profesionālā aukstumiekārta: ātrās dzesēšanas kamera BF200RB-PNR (RC)

- ātrās dzesēšanas kamera bez grīdas
- piemērota vieniem GN21/1 vai diviem GN 1/1 izmēra ratiem
- piemērota ātrai dzesēšanai un atkausēšanai
- ar pieslēgumu attālinātai dzesēšanai (saldēšanas iekārta nav iekļauta)
- dzesēšanas jauda: 85 kg (90 min / + 70... + 3)
- kameras iekšējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 785 x 940 x 1820 mm
- elektroniska vadība un regulējams ventilatora ātrums
- lieli triecienvairogi, lai aizsargātu kameras iekšējās sienas
- programmēšanas panelis ergonomiskā augstumā durvju augšdaļā
- produkta sensors ar četriem mērīšanas punktiem
- ergonomisks durvju atvēršanas rokturis
- izturīgs vara-alumīnija iztvaikotājs
- cieši aizveramas durvis un 80 mm bieza poliuretāna izolācija uzlabo



energoefektivitāti

- videi draudzīga poliuretāna izolācija
- atdzesēšanas procesa vadība, izmantojot produkta iekšējo temperatūru un produkta virsmas temperatūru
- atkuššanas procesa mērīšana un precīza temperatūras un mitruma kontrole
- kamera ir viegli un ātri lietojama, izmantojot iepriekš iestatītās programmas
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iespēju pielāgot iztvaicētāja ventilatoru ātrumu dzesēšanas laikā
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- nerūsējošā tērauda ārējā un iekšējā odere
- noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
- prasības atdzesēšanas jaudai 6950 W (kondensācijas temperatūrā + 40 ° C un iztvaikošanas temperatūrā -10 ° C)
- deklarētās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):

- pašuzraudzības sistēma
- saldēšanas iekārta