

Ātrās saldēšanas kamera BF200RB-PFR-CO2



Product information

SKU	4240755
Product name	Ātrās saldēšanas kamera BF200RB-PFR-CO2
Dimensions	990 × 1530 × 2100 mm
Weight	550,000 kg
Jauda	85kg/+65...+3,40kg/+65...-18
Tehniskā informācija	400 V, 10 A, 0,795 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	CO2
Atdzesēšanas jauda, W	6950

Description

Profesionālā aukstumiekārta: ātrās saldēšanas kamera BF200RB paredzēta vieniem GN 2/1 izmēra ratiem. Iekārta ir aprīkota ar trim jaudīgiem ventilatoriem, rūpīgi izstrādātu gaisa cirkulāciju un precīzu vadības tehnoloģiju, garantējot ātru dzesēšanas rezultātu. Programma kontrolētai saldētu produktu atkausēšanai.

Liels 5 collu skārienjutīgs ekrāns izvietots lietotājam ērtā augstumā durvju eņģu pusē, kur tas ir pasargāts arī no sitieniem. Lietotājam draudzīgs displejs ļauj ātri ierakstīt produkta specifiskās ātras sasaldēšanas un atkausēšanas programmas. Izmantojot piktogrammas, var viegli atrast iepriekš sagatavotas dzesēšanas un atkausēšanas programmas. Ierīces USB ports ļauj ātri lejupielādēt programmas un citus datus ierīces atmiņā, kā arī kopēt datus no iekārtas atmiņas.

- ātrai saldēšanai, dzesēšanai un saldēto produktu atkusēšanai
- piemērota vieniem GN 2/1 ratiem
- ar pieslēgumu attālinātai dzesēšanai (iekārta nav iekļauta)
- dzesēšanas jauda: 85 kg (90min / + 70... + 3)
- saldēšanas jauda: 30 kg (90min / + 65... - 18)
- kameras iekšējie izmēri (platums x dziļums x augstums): 785 x 940 x 1820 mm
- elektroniska vadība un regulējams ventilatora ātrums
- lieli triecienvairogi, lai aizsargātu kameras iekšējās sienas
- programmēšanas panelis ergonomiskā augstumā durvju augšdaļā
- produkta sensors ar četriem mērīšanas punktiem
- ergonomisks durvju rokturis
- izturīgs vara-alumīnija iztvaikotājs
- cieši aizveramas durvis un 80 mm bieza poliuretāna izolācija uzlabo energoefektivitāti
- videi draudzīga poliuretāna izolācija
- atdzesēšanas procesa vadība, izmantojot produkta iekšējo temperatūru un produkta virsmas temperatūru
- atkuššanas procesa mērīšana un precīza temperatūras un mitruma kontrole
- kamera ir viegli un ātri lietojama, izmantojot iepriekš iestatītās programmas
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iespēju pielāgot iztvaicētāja ventilatoru ātrumu dzesēšanas laikā
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- nerūsējošā tērauda ārējā un iekšējā odere
- noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
- prasības atdzesēšanas jaudai 6950 W (kondensācijas temperatūrā + 40 ° C un iztvaikošanas temperatūrā -10 ° C)
- norādītās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos

Piederumi (jāpasūta atsevišķi):

- pašuzraudzības sistēma
- saldēšanas (dzesēšanas) iekārta