Ātrās saldēšanas tunelis MBF402HB-RTF



Product information

SKU	4240758
Product name	Ātrās saldēšanas tunelis MBF402HB-RTF
Dimensions	1700 × 2750 × 2100 mm
Weight	1 200,000 kg
Jauda	2 trolleys GN 2/1
Tehniskā informācija	400 V, 20 A, 9,76 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A
Atdzesēšanas jauda, W	27550

Description

Daudzfunkcionāls ātrās sasaldēšanas tunelis Metos BF402HB-RTF
ātrā atdzesēšana, ātrā sasaldēšana un atkausēšana kontrolētā temperatūrā un mitrumā.
– diviem GN 2/1 izmēra ratiem
– izolēta grīda
– divu durvju tunelis
– iekšējais dziļums 2180 mm
– durvju atvēruma platums 900 mm
– durvju augstums 1820 mm
– dzesēšanas jauda 640 kg
– sasaldēšanas jauda 420 kg
– ekstrakcijas jauda (-10 / + 45 ° C) 27550 W
– paneļu konstrukcija
– nerūsējošā tērauda ārpuse (Scotch-Brite satin)

– nerūsējošā tērauda iekšpuse, ar noapaļotiem stūriem
– iekšpuses apakša un grīda veidota hermētiski
– izolācija: augsta blīvuma (apmēram 42 kg / m³) putu poliuretāns, 80 mm bieza, nesatur HCFC
– vara-alumīnija iztvaicētājs ar kataforēzes pretkorozijas apstrādi
– augstas veiktspējas ventilācijas iztvaicētājs nodrošina dzesēšanas sistēmas visaugstāko efektivitāti
– pretkondensāta pretestība, novietota uz durvīm zem starplikas
– vertikāls ergonomisks durvju rokturis ar magnētisku slēdzi
– biezs nerūsējošā tērauda iekšējais buferis, lai izvairītos no ratiņu radītajiem bojājumiem
– nerūsējošā tērauda ārējā aizsardzība, lai pasargātu vadības paneli
– apsildāma produkta iekšējās temperatūras zonde ar 4 mērīšanas punktiem
– standarta aktīvās kameras sterilizācijas sistēma ar aktivizētiem aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
– pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
– iztvaicētāja ventilatoru ātruma regulēšana
– ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
– 7” skārienjutīgs augstas izšķirtspējas skārienjutīgs displejs, viegli lietojams
– USB savienojums datu un recepšu augšupielādei un lejupielādei
– automātiskais slēdzis kompresora aizsardzībai
– elektriskie savienojumi izvietoti priekšpuses panelī, kas aprīkots ar drošības slēdzenēm
– Klase T (apkārtējās vides temperatūra + 43 ° C)
– attālinātai (centrālajai) dzesēšanai nepieciešamais dzesēšanas agregāts nav iekļauts komplektācijā