

Ātrās dzesēšanas tunelis BC401SB-RT



Product information

SKU	4240762
Product name	Ātrās dzesēšanas tunelis BC401SB-RT
Dimensions	1300 × 2300 × 2040 mm
Weight	779,000 kg
Jauda	300kg/+70...+3°C
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 12,376 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	11060
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Ātrās dzesēšanas tuneļa Metos BC401SB-RT galvenās īpašības un funkcijas:

- ietilpība: 2 x GN 1/1
- ātrās dzesēšanas funkcija
- divas durvis, cauri izbraucams modelis
- iekšējais dziļums 1920 mm
- durvju atvēruma platums 680 mm
- durvju augstums 1820 mm
- nerūsējošā tērauda konstrukcija
- bez grīdas
- izolācija izgatavota no augsta blīvuma poliuretāna putām, biezums 80



mm

- vara-alumīnija iztvaicētājs ar kataforēzes pretkorozijas apstrādi
 - augstas veiktspējas ventilācijas iztvaicētājs nodrošina dzesēšanas sistēmas visaugstāko efektivitāti
 - veramās durvis ar blīvi un aizvēršanas rampas sistēmu
 - vertikāls ergonomisks durvju rokturis ar magnētisku slēdzi
 - noapaļoti iekšējie stūri atvieglo tīrīšanu
 - iekšējie buferi no nerūsējošā tērauda
 - elektrisko savienojumu panelis izvietots priekšpusē un aprīkots ar drošības slēdzeni, IP54
 - standarta aktīvā kameras sterilizācijas sistēma ar aktivizētiem aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
 - 7" skārienjutīgs augstas izšķirtspējas displejs, viegli lietojams
 - augstas veiktspējas iztvaicētāja ventilatori
 - iespēja noregulēt gaisa plūsmu kamerā atdzesēšanas procesā
 - USB ports HACCP datu lejupielādei, receptēm un programmatūras atjaunošanai
 - daudzpunktu zonde nodrošina precīzu atdzesēšanas procesu, mērot produkta kodola un virsmas temperatūru
 - iespēja programmēt un saglabāt vairākas pielāgotas atdzesēšanas programmas
 - pirmsdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
 - dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
 - dzesēšanas jauda 300 kg, norādītās jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas
- un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos
- attālinātai (centrālajai) dzesēšanai nepieciešamais dzesēšanas agregāts
- nav iekļauts komplektācijā
- automātiskais slēdzis kompresora aizsardzībai
 - T klase (apkārtējās vides temperatūra + 43 ° C)