

Ātrās dzesēšanas kamera BC202SB-RI



Product information

SKU	4240767
Product name	Ātrās dzesēšanas kamera BC202SB-RI
Dimensions	1500 × 1530 × 2040 mm
Weight	442,000 kg
Jauda	180kg/+70...+3°C
Tehniskā informācija	400 V, 10 A, 6,188 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	7960
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Ātrās dzesēšanas kameras Metos BC202SB-RI galvenās īpašības un funkcijas:

- vieniem GN 2/1 vai diviem GN 1/1 izmēra ratiem
- bez grīdas
- ar ratiem iebraucamais modelis
- iekšējais dziļums 1150 mm
- durvju atvēruma platums 880 mm
- durvju augstums 1820 mm
- dzesēšanas kapacitāte 150 kg, norādītās ātrās atdzesēšanas jaudas (kg/h) vērtības ir orientējošas un tās nav sasniedzamas visiem produktiem vai jebkuros apstākļos



- atdzesēšanas jauda (-10 / + 45 ° C) 15870 W
- paneļu konstrukcija
- nerūsējošā tērauda ārpusē (Scotch-Brite satin)
- nerūsējošā tērauda iekšpusē, ar noapaļotiem stūriem
- izolācija: augsta blīvuma (apmēram 42 kg / m³) putu poliuretāns, 80 mm bieza, nesatur HCFC
- vara-alumīnija iztvaicētājs ar kataforēzes pretkorozijas apstrādi
- augstas veiktspējas ventilācijas iztvaicētājs nodrošina dzesēšanas sistēmas visaugstāko efektivitāti
- pretkondensāta pretestība, novietota uz durvīm zem starplikas
- veramās durvis ar blīvi un aizvēršanas rampas sistēmu
- vertikāls ergonomisks durvju rokturis ar magnētisku slēdzi
- biezs nerūsējošā tērauda iekšējais buferis, lai izvairītos no ratiņu radītajiem bojājumiem
- nerūsējošā tērauda ārējā aizsardzība, lai pasargātu vadības paneli
- apsildāma produkta iekšējās temperatūras zonde ar 4 mērīšanas punktiem
- standarta aktīvās kameras sterilizācijas sistēma ar aktivizētiem aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iztvaicētāja ventilatoru ātruma regulēšana
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- 7" skārienjutīgs augstas izšķirtspējas skārienjutīgs displejs, viegli lietojams
- USB savienojums datu un recepšu augšupielādei un lejupielādei
- automātiskais slēdzis kompresora aizsardzībai
- elektriskie savienojumi izvietoti priekšpusē panelī, kas aprīkots ar drošības slēdzenēm
- T klase (apkārtējās vides temperatūra + 43 ° C)