

Ātrās dzesēš. tunelis Metos MBC402SB-RT



Product information

SKU	4240756
Product name	Ātrās dzesēš. tunelis Metos MBC402SB-RT
Dimensions	1500 × 2700 × 2040 mm
Weight	856,000 kg
Jauda	360kg/+70...+3°C
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 12,376 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	15360
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

- Ātrās dzesēšanas tunelis Metos BC402SB-RT
- 2GN 2/1 Rational ratiņiem
- Bez grīdas
- Divas durvis
- Iekšējais dziļums 2250mm
- Durvju atvēruma platums 880mm
- Durvju augstums 1820mm
- Dzesēšanas veiktspēja 280kg
- Ekstrakcijas jauda (-10 / + 45 ° C) 28640 W
- Iebūvēts panelis



- Nerūsējošā tērauda apdare (Scotch-Brite satin)
- Iekšpusē no nerūsējošā tērauda, ar noapaļotiem stūriem
- Iekšpusē apakšējā daļa hermētiski noslēgta
- Liela blīvuma izolācija (aptuveni 42kg/m³)
- Poliuretāns, 80mm biezs, nesatur HCFC
- Vara-alumīnija iztvaicētājs ar pretkorozijas kataforēzi
- Iztvaicētājs ar labu ventilāciju, kas nodrošina augstu efektivitāti dzesēšanai
- Kondensāta aizturētājs novietots uz durvīm zem blīves
- Durvis ar blīvi un aizvēršanai - rampas tipa sistēmu
- Vertikāls, ergonomisks durvju rokturis ar magnētu
- Biezs nerūsējošā tērauda buferis iekšpusē, lai izvairītos no ratiņu triecieniem
- Ārpusē nerūsējošā tērauda aizsargs, kas pasargā vadības paneli
- Apsildāma zonde ar 4 mērīšanas punktiem
- Dezinfekcija ar aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
- Pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- Iztvaicotāja ventilatora ātruma regulēšana
- Pēc atdzesēšanas procesa automātiski pārslēdzas uzglabāšanas režīmā
- Ventilatora plūsma efektīva, bet nebojā ēdienu
- 7 collu augstas-izšķirtspējas IPS capacitive TOUCH displejs, viegli lietojams
- Funkcijas un procesi identificēti ar fotoattēliem
- USB savienojums datiem un receptēm
- Slēdzis kompresora aizsardzībai
- Elektriskie savienojumi paneļa priekšpusē aprīkoti ar drošības slēdzenēm
- T klase (apkārtējā temperatūra + 43 ° C)
- Iespēja regulēt ar tālvadības pultī un pāri pārlikt nerūsējošā tērauda pārsegu
- Aukstumaģenta šķidrums R452A