

Ātrās dzesēšanas tunelis BC402SB-RI



Product information

SKU	4240768
Product name	Ātrās dzesēšanas tunelis BC402SB-RI
Dimensions	1500 × 2630 × 2040 mm
Weight	856,000 kg
Jauda	360kg/+70...+3°C
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 12,276 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	15360
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Ātrās dzesēšanas tuneļa Metos BC402SB-RI galvenās īpašības un funkcijas:

- diviem GN 2/1 Rational ratiem
- bez grīdas
- ar ratiem iebraucamais modelis
- iekšējais dziļums 2250 mm
- durvju atvēruma platums 880 mm
- durvju augstums 1820 mm
- dzesēšanas kapacitāte 280 kg
- ekstrakcijas jauda (-10 / + 45 ° C) 28640 W
- paneļu konstrukcija



- nerūsējošā tērauda ārpusē (Scotch-Brite satin)
- nerūsējošā tērauda iekšpusē, ar noapaļotiem stūriem
- izolācija: augsta blīvuma (apmēram 42 kg / m³) putu poliuretāns, 80 mm bieza, nesatur HCFC
- vara-alumīnija iztvaicētājs ar kataforēzes pretkorozijas apstrādi
- augstas veiktspējas ventilācijas iztvaicētājs nodrošina dzesēšanas sistēmas visaugstāko efektivitāti
- pretkondensāta pretestība, novietota uz durvīm zem starplikas
- veramās durvis ar blīvi un aizvēršanas rampas sistēmu
- vertikāls ergonomisks durvju rokturis ar magnētisku slēdzi
- biezs nerūsējošā tērauda iekšējais buferis, lai izvairītos no ratiņu radītajiem bojājumiem
- nerūsējošā tērauda ārējā aizsardzība, lai pasargātu vadības paneli
- apsildāma produkta iekšējās temperatūras zonde ar 4 mērīšanas punktiem
- standarta aktīvās kameras sterilizācijas sistēma ar aktivizētiem aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- iztvaicētāja ventilatoru ātruma regulēšana
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- 7" skārienjutīgs augstas izšķirtspējas skārienjutīgs displejs, viegli lietojams
- USB savienojums datu un recepšu augšupielādei un lejupielādei
- automātiskais slēdzis kompresora aizsardzībai
- elektriskie savienojumi izvietoti priekšpusē panelī, kas aprīkots ar drošības slēdzenēm
- T klase (apkārtējās vides temperatūra + 43 ° C)