

Ātrās saldēšanas tunelis BF402SB-RIF



Product information

SKU	4240773
Product name	Ātrās saldēšanas tunelis BF402SB-RIF
Dimensions	1500 × 2630 × 2100 mm
Weight	931,000 kg
Jauda	360kg/+70...+3,240kg/+70...-18
Tehniskā informācija	400 V, 25 A, 12,276 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R452A/R448A/R449A
Atdzesēšanas jauda, W	18930
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Daudzfunkcionālā ātrās saldēšanas tuneļa Metos BF402SB-RIF galvenās īpašības un funkcijas:

- ātrā atdzesēšana, ātrā sasaldēšana un atkausēšana kontrolētā temperatūrā un mitrumā
- diviem GN 2/1 izmēra ratiem
- izolēta grīda
- ar ratiem iebraucamais modelis, labās puses durvis
- iekšējais dziļums 2250 mm
- durvju atvēruma platums 880 mm
- durvju augstums 1820 mm



- dzesēšanas kapacitāte: 280 kg
- sasaldēšanas kapacitāte: 200 kg
- dzesēšanas jauda 18410 W
- paneļu konstrukcija
- nerūsējošā tērauda ārpusē (Scotch-Brite satin)
- nerūsējošā tērauda iekšpusē, ar noapaļotiem stūriem
- iekšpuses apakša un grīda veidota hermētiski
- izolācija: augsta blīvuma (apmēram 42 kg / m³) putu poliuretāns, 80 mm bieza, nesatur HCFC
- vara-alumīnija iztvaicētājs ar kataforēzes pretkorozijas apstrādi
- augstas veiktspējas ventilācijas iztvaicētājs nodrošina dzesēšanas sistēmas visaugstāko efektivitāti
- pretkondensāta pretestība, novietota uz durvīm zem starplikas
- veramās durvis ar blīvi un aizvēršanas rampas sistēmu
- vertikāls ergonomisks durvju rokturis ar magnētisku slēdzi
- biezs nerūsējošā tērauda iekšējais buferis, lai izvairītos no ratiņu radītajiem bojājumiem
- nerūsējošā tērauda ārējā aizsardzība, lai pasargātu vadības paneli
- apsildāma produkta iekšējās temperatūras zonde ar 4 mērīšanas punktiem
- standarta aktīvās kameras sterilizācijas sistēma ar aktivizētiem aktīvajiem joniem (HI-GIENE)
- pirms atdzesēšanas (pre-cooling) funkcija
- PLUS funkcijas
- iztvaicētāja ventilatoru ātruma regulēšana
- ātrās dzesēšanas procesa beigās automātiska pāreja uz uzglabāšanas režīmu
- 7" skārienjutīgs augstas izšķirtspējas skārienjutīgs displejs, viegli lietojams
- USB savienojums datu un recepšu augšupielādei un lejupielādei
- automātiskais slēdzis kompresora aizsardzībai
- elektriskie savienojumi izvietoti priekšpuses panelī, kas aprīkots ar drošības slēdzenēm
- Klase T (apkārtējās vides temperatūra + 43 ° C)
- attālinātai (centrālajai) dzesēšanai nepieciešamais dzesēšanas agregāts nav iekļauts komplektācijā