

## Trauku mašīna WD-6 DUPLUS Glass Eco-Flow



### Tehniskie dati

SKU	4246202
Produkta nosaukums	Trauku mašīna WD-6 DUPLUS Glass Eco-Flow
Dimensijas	600/723 × 657/739 × 1447/2146 mm
Svars	135,000 kg
Jauda	a. 50 racks/hour
Tehniskā informācija	400 V, 16 A, 9,9 kW, 3N, 50 Hz, 63 dB HW: 1/2" Drain: ø 50 mm

### Produkta apraksts

- kupolveida trauku mazgājamā mašīna - profesionālās virtuves iekārta
- unikāla Glasstilt funkcija, kas novērš ūdens uzkrāšanos glāzes apakšā, tādējādi manuāla glāžu pulēšana tiek samazināta līdz minimumam
- ECO-FLOW kondensācijas iekārta ar siltuma atgūšanu ar izplūstošo tvaiku (nepieciešams savienojums ar aukstu ūdeni)
- divkārša galīgā skalošana ar DUPLUS tehnoloģiju: labāki skalošanas rezultāti, izmantojot mazāk ūdens
- augsta efektivitāte un zemas ekspluatācijas izmaksas: DUPLUS tehnoloģija samazina ūdens, ķīmisko vielu un elektrības patēriņu
- ECO-FLOW tikai kombinācijā ar automatisko kupolu, trauku mazgājamā mašīna tiek savienota ar auksto ūdeni, nav nepieciešams spiediena pastiprināšana, jo beigu skalošanas apjoms ir mazs
- izturīgs nerūsējošā tērauda dizains un komponenti, kas nodrošina ilgstošu



darbību daudzus gadus

- energotaupīgs siltumu un skaņu izolējošs dubultapvalks
- unikāla kupola koncepcija
- pašizplūdes mazgāšanas sūknis
- starptvertne ar spiediena pastiprināšanas sūkni
- augstu higiēnas līmeni nodrošina automātiska tīrīšanas programma un garantēta skalošanas temperatūra ar termiskās apturēšanas sistēmu
- liela dziļa tvertne, lai novērstu putošanu
- viegla apkope - iekārtu apkalpo no priekšpuses
- higiēnas kontroles sistēma ar integrētu HACCP
- mazgāšanas rokas ar pašdrenāžu nodrošina teicamus mazgāšanas rezultātus
- efektīvs mazgāšanas spiediens ar neaizsērējošām sprauslām
- katrai programmai individuāli pielāgojams mazgāšanas un skalošanas laiks un temperatūra
- iebūvēts skalošanas līdzekļa dozēšanas sūknis
- automātiska tīrīšanas programma
- ūdens pieslēgums x 2 (RO)

- Glasstilt
- manuāla kupola pacelšana
- žāvēšanas līdzekļa inžektors
- iekšējais izmērs: augstums 400 mm, platums 550 mm
- pastiprinošais sildītājs 9 kW
- tvertnes sildītājs 5,4 kW
- tvertnes tilpums 45 l
- mazgāšanas sūkņa jauda 0,9 kW
- iekārtas svars darbībā 185 kg

Opcijas (jāpasūta kopā ar iekārtu):

- mazgāšanas līdzekļa dozators šķidrajam mazgāšanas līdzeklim
- automātiskais kupols
- automātiskā kupola automātiska iedarbināšana
- 230 V / 3/50 Hz
- drenāžas sūknis