

Ātrās sasaldēšanas skapis Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC)



Product information

SKU	4240916
Product name	Ātrās sasaldēšanas skapis Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC)
Dimensions	1100 × 1600 × 1940 mm
Weight	480,000 kg
Jauda	110kg/+70...+3°C
Tehniskā informācija	400 V, 6 A, 0,531 kW, 3NPE, 50 Hz
Aukstumaģenta veids	R744=CO2
Atdzesēšanas jauda, W	2970
Iztvaikošanas temperatūra	-25
Kondensācijas temperatūra	+45

Description

Ātrās sasaldēšanas skapis Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC)
Ātrās sasaldēšanas skapis Metos MBC-182-RB-PNR-CO2 (RC) diviem GN1/1 paliktņiem.
Šis modelis ir aprīkots ar iznesto aukstumagregātu. Lai ievietotu paliktņus, nav nepieciešama speciāla rampa.
Liels 5 collu skārienekrāns ir uzstādīts lietotāja acu līmenī durvju eņģes pusē, lai pasargātu no triecieniem. Lietotājam draudzīgais kontrolpanelis ļauj viegli un ātri ierakstīt programmu. USB savienojums sniedz iespēju ātri operēt ar



datiem un programmām.

- ātrā dzesēšana 110kg/h (dažādos apstākļos ar dažādiem produktiem var mainīties)
 - ietilpst 2 x GN1/1 vai 1 x GN2/1 paliktnis
 - iekšējie izmēri (PxPxA) 900 x 1040 x 1820 mm
 - iznestais aukstumagregāts
 - nerūsējošā tērauda apdare (Scotch-Brite satin)
 - iekšpuse no nerūsējošā tērauda ar noapaļotiem stūriem
 - izolācija (apmēram 42kg/m³)
 - poliuretāns, 80mm biezs, nesatur HCFC
 - augstākās efektivitātes vara-alumīnija iztvaikotājs
 - pretkondensācijas pretestība novietota zem durvju blīves
 - veramas durvis ar blīvi
 - vertikāls rokturis ar magnētisku aizdari
 - biezs, nerūsējošā tērauda buferis, lai izvairītos no triecienu bojājumiem
 - ārējā vadības paneļa nerūsējošā tērauda aizsargs
 - sildīta kodola zonda ar 4 mērīšanas punktiem
 - aktīvo jonu sterilizācijas sistēma (HI-GIENE)
 - priekšdzesēšanas funkcija
 - PLUS funkcijas
 - ventilatora ātruma regulēšana
 - pielāgojami dzesēšanas cikli (iespējams saglabāt 300 ciklus)
 - pēc dzesēšanas automātiska pārslēgšanās uz uzglabāšanu
 - efektīvi ventilatori, nebojā produktus
 - kondensācijas iekārta ar gaisa dzesēšanu novietota iekšpusē
 - 5" augstas izšķirtspējas IPS TOUCH ērti lietojams displejs
 - USB savienojums datu augšupielādei un lejupielādei
 - strāvas slēdzis aprīkots ar drošību
 - T klase (apkārtējā temperatūra + 43 °C)
- Piederumi (jāpasūta atsevišķi):
- paškontroles sistēma
 - aukstumiekārta